

BIOREPEL

Óleofugante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BIOREPEL ÓLEOFUGANTE é um impermeabilizante de superfícies que protege contra manchas de óleos e gorduras. É indicado em pedras naturais como: mármore, granito polido, pedra mineira, ardósia, cerâmicas especiais do tipo porcelanato, cerâmica rústica, tijolo aparente, rejuntas, telhas de barro, lajotas e etc.

BIOREPEL ÓLEOFUGANTE não forma película, mantendo a superfície aplicada inalterada. É indicado para área interna e externa.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Produto pronto para uso. BIOREPEL ÓLEOFUGANTE deve ser aplicado com auxílio de pincel, trincha, rolo de espuma ou bico pulverizador. A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca. O produto deve ser aplicado de forma uniforme, evitando falhas ou excessos. O rendimento varia de acordo com o grau de absorção da superfície, oscilando de 6 a 12 m² por litro para superfície de baixa porosidade e de 4 a 8 m² por litro para superfície de alta porosidade. Em pedras naturais com absorção superior a 6%, recomenda-se o mínimo de três demãos. Não deve ser usado nenhum tipo de cera sobre a superfície aplicada.

Recomenda-se aguardar 48 horas, após aplicação, para liberação da área e, para aplicação da segunda demão, aguardar no mínimo 24 horas.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: líquido transparente incolor.
- pH: N.A
- Teor de ativos: N.A
- Densidade: 0,790 – 0,810 g/cm³
- Viscosidade: 5 – 15 cps

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOREPEL ÓLEOFUGANTE

Construtoras, empresas de conservação patrimonial, empreiteiras de obras e etc.

Indicado especialmente para tijolo aparente, concreto aparente, pedras, lajotas e revestimentos em geral. Ideal para área de churrasqueiras, garagem e decks de piscinas.