

# CHEMBASE

## Selador Acrílico

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CHEMBASE é indicado para auxiliar na aderência de resinas base solvente como o RESICHEM por exemplo. Sua fórmula ajuda a manter e preservar a cor natural de pedras, tijolos, telhas, concreto aparente, blocos e etc. Ao entrar em contato com a superfície, CHEMBASE cria um filme incolor, impermeabilizante, impedindo a absorção de água e fornecendo uma efetiva barreira contra a umidade.

CHEMBASE é somente um selador e condicionador, portanto, não pode ser usado como acabamento final de pisos.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Não aplicar CHEMBASE em dias frios, úmidos ou chuvosos. O rendimento médio por camada é de 18 até 30 m<sup>2</sup> por litro, dependendo do processo de aplicação e da porosidade da superfície.

Aplicar CHEMBASE puro. Em superfícies lisas pode ser aplicado com auxílio de pano ou mop aplicador; em superfícies rústicas a aplicação pode ser com rolo de lã de carneiro pêlo curto ou trinças. A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, gorduras e sem umidade. Aplicar 2 camadas uniformes com 2 a 4 horas de secagem entre as camadas.

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- ❑ Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico.
- ❑ pH: 8,0 – 9,0
- ❑ Teor de ativos: 21,0 – 24,0%
- ❑ Densidade: 1,010 – 1,030 g/cm<sup>3</sup>
- ❑ Viscosidade: 15 – 25 cps

### PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA

### SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE CHEMBASE

Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais e etc.