

# CHEMBASE HS

## Selador de Base Aquosa Low Speed a Ultra High Speed

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CHEMBASE HS é um selador acrílico para ser utilizado como base niveladora em sistemas de tratamento de pisos que utilizam acabamentos do tipo Low, High e Ultra High Speed, desenvolvido especialmente para superfícies de média e alta porosidade, tais como granilite, concreto, cimento, pedras naturais, entre outros.

Sua composição permite um ótimo nivelamento e transparência, ajudando a prevenir desgastes por abrasão, riscos e uso contínuo, tendo a ação de potencializar barreira para proteger e prolongar a vida útil do piso tratado.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

O rendimento médio por camada é de 60 a 80 m<sup>2</sup> por litro, dependendo da porosidade da superfície. O piso deve estar totalmente limpo, seco, isento de ceras, acabamentos, umidade e outras sujidades. Aplicar 2 camadas uniformes de CHEMBASE HS puro com auxílio de mop aplicador, aguardar 45 minutos de secagem entre as camadas. Aplicar o acabamento Low Speed, High Speed ou Ultra High Speed somente depois da total secagem do selador.

**Observação:** Nunca utilizar CHEMBASE HS como acabamento final de pisos, apenas como base.

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- ❑ Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico.
- ❑ pH: 7,5 - 9,5
- ❑ Ativos: 14,5 – 18,5%
- ❑ Sólidos não voláteis: mínimo 17%.
- ❑ Densidade: 1,010 – 1,030 g/cm<sup>3</sup>
- ❑ Viscosidade: 20 – 30cps

**PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.804194/2010-46.**

### SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CHEMBASE HS

Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais e etc.