

CHEMBRIL

Acabamento Termoplástico Acrílico Low Speed

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CHEMBRIL é um acabamento termoplástico acrílico com polímeros metalizados e polietileno, desenvolvida para conferir alto brilho e proteção ao atrito em áreas de tráfego de pessoas e equipamentos.

CHEMBRIL é de fácil aplicação e requer baixa manutenção, podendo ser mantida em programas sem polimento, apenas com recamadas, preservando a aparência natural do piso, sem perder as características de alto brilho, nivelamento e o efeito antiderrapante. CHEMBRIL pode ser usado em ardósia, pedras em geral, pisos cerâmicos, paviflex, decorflex, pisos de borracha, plurigoma, mármore, lajotão, granilite, pisos com aplicação de RESICHEM ou similar e etc.

RECOMENDAÇÕES DE USO

O piso deverá estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, sujidades em geral e sem umidade. O rendimento médio por camada é de 70 a 90 m² por litro, dependendo da porosidade da superfície.

Para melhor reflexão do brilho, antes de aplicar CHEMBRIL, recomendamos aplicar 02 camadas de CHEMBASE HS. Aplicar 04 camadas ou mais de CHEMBRIL puro, com 30 minutos de secagem entre as camadas, usando mop aplicador ou pano.

Manutenção: Remover pó e areia com auxílio de mop seco. Recomendamos tratar o mop seco com DUST CLEANER e fazer a limpeza úmida com BIODAMP, utilizando mop úmida ou lavadora automática com disco de limpeza macio para não danificar o brilho do acabamento. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de CHEMBRIL, conforme orientações de rotulagem. Para limpeza profunda, recomendamos o uso de REMOCLEANER.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- ❑ Aparência: líquido branco leitoso e de odor característico.
- ❑ pH: 8,0 – 9,0
- ❑ Teor de ativos: 21,0 – 25,0 %
- ❑ Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³
- ❑ Viscosidade: 10,0 – 20,0 mPa.s

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.804510/2010-80.