

CHEMCOOL 2000

Aditivo para Sistemas de Refrigeração

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CHEMCOOL 2000 é um produto indicado no sistema de arrefecimento de motores a diesel. Protege metais como ferro, latão, aço, cobre, alumínio e solda, comumente encontrado no sistema de refrigeração. Ajuda a prevenir a corrosão, a formação de depósitos, evita a cavitação nas camisas e não permite a falha prematura da bomba de água. CHEMCOOL 2000 é compatível com etilenoglicol.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Para proteção inicial adicione 3% de CHEMCOOL 2000 no total de água do sistema de refrigeração.

Para manutenção do sistema de refrigeração, trocar a água e adicionar 3% de CHEMCOOL 2000 no total de água do sistema de refrigeração e trocar a cada 40.000 km.

Para caminhões de baixa quilometragem, moto estacionário ou grupos marítimos, trocar a cada 250 horas de operação.

Observação: É recomendado que o sistema de refrigeração esteja limpo antes da primeira utilização de CHEMCOOL 2000 para assegurar a remoção de sujeiras acumuladas.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: líquido transparente, vermelho-escuro
- pH: 12,0 - 14,0
- Teor de ativos: 2,0 - 4,0%
- Densidade: 1,005 – 1,025 g/cm³
- Viscosidade: 10,0 – 20,0cps

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CHEMCOOL 2000

Indústrias automobilísticas, empresas de ônibus, locomotivas, transportadoras, ferrovias, terraplenagem, geradores e etc.