

BIOREPEL

Hidrofugante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BIOREPEL HIDROFUGANTE é indicado como impermeabilizante de superfícies assegurando que a mesma continue com aspecto natural.

BIOREPEL HIDROFUGANTE proporcionando proteção duradoura, pois bloqueia os problemas causados por umidade excessiva, tais como a perda de resistência do material, eflorescência de sais (comum em orla marítima), manchas escuras proveniente da proliferação de fungos diversos, entre outros danos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

BIOREPEL HIDROFUGANTE deve ser aplicado puro, com auxílio de um pincel, trincha, rolo de lã ou bico pulverizador. A superfície deve estar extremamente limpa, seca e livre de pó. Para superfícies novas, recomenda-se desincrustá-la (se for o caso), antes da aplicação do produto.

BIOREPEL HIDROFUGANTE rende, em média, de 5 a 10 m² por litro, dependendo da porosidade da superfície.

Sua secagem se dá em 1 hora. Recomendamos de uma a duas demãos, conforme o tipo de piso, para uma boa proteção hidropelente.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: líquido transparente, incolor a amarelado e de odor característico.
- pH: N.A
- Teor de ativos: N.A
- Densidade: 0,800 – 0,900 g/cm³
- Viscosidade: 5 – 15 cps
- Ponto de fulgor: 40°C

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOREPEL HIDROFUGANTE

Construtoras, empresas de conservação patrimonial, empreiteiras de obras e etc. Indicado especialmente para tijolo aparente, concreto aparente, pedras, lajotas e revestimentos em geral. Ideal para pedras de borda de piscinas.