

BIOSEALER

Selador e Acabamento Acrílico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BIOSEALER é um selador e acabamento acrílico em um único produto. BIOSEALER foi desenvolvido com a mais alta tecnologia representando um avanço na linha de tratamento de pisos. Produz um alto brilho e durabilidade oferecendo economia e facilidade de aplicação por possuir duas funções num único produto: selador e acabamento acrílico.

RECOMENDAÇÕES DE USO

O piso deverá estar totalmente limpo, isento de ceras, acabamentos e outras sujidades. Se for usado removedor para limpeza de outros acabamentos já existentes, deverá ser feito enxágüe com detergente neutro (BIODAMP ou BIOCLEANER) até que se elimine todo resíduo de removedor. Lembrando que para a aplicação da cera, o piso deverá estar completamente seco.

Aplicar de 5 a 6 camadas finas e uniformes de BIOSEALER, utilizando pano ou mop para a aplicação. com intervalos de 40 minutos entre as demãos.

Manutenção:

Remover pó e areia do piso com o auxílio de um mop seco, tratado com DUST CLEANER. Para fazer a limpeza úmida, utilizar BIODAMP ou BIOCLEANER com auxílio de um mop ou lavadora automática com disco de limpeza macio.

Para restaurar o filme, utilizar CHEMBUFF.

Antes da reaplicação de novas camadas de cera, recomenda-se uma limpeza profunda com REMOCLEANER.

Rendimento Médio: 40 a 70 m² por litro.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico.
- pH: 8,0 – 9,0
- Teor de ativos: 26,0 – 32,0%
- Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³
- Viscosidade: 20 – 30 cps

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.804001/2010-57.

SEGMENTOS DE MERCADO PARA O USO DE BIOSEALER

Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais e etc.