

BIOSURFACE REMOVER

**Removedor de Acabamentos, Ceras e Seladores
de Sistemas High Speed e Ultra High Speed**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BIOSURFACE REMOVER é um removedor de alta eficiência, formulado para a remoção de múltiplas camadas de ceras, acabamentos e seladores. Economiza tempo e mão de obra na remoção de acabamentos antigos e de difícil remoção. Desenvolvido especialmente para a remoção de acabamentos e seladores de sistemas High Speed e Ultra High Speed, sua performance resulta em baixa espumação facilidade a remoção, diminuindo o número de enxágue.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Recomenda-se diluições de até 1:10 em água, de acordo com a quantidade de camadas de ceras ou acabamentos que se queiram remover. Retirar o pó e areia da superfície. Espalhar a solução de BIOSURFACE REMOVER em pequenas áreas e deixar agir por um período de 5 minutos. Com o auxílio de uma máquina conservadora e utilizando discos de remoção ou escova, esfregar a superfície. Remover a solução suja da área e enxaguar com água limpa. Repetir a operação se ainda existir resíduos de ceras ou seladores. Logo após a remoção, lavar o piso com BIODAMP ou BIOCLEANER para neutralizar os resíduos do removedor.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: líquido transparente, incolor e odor característico.
- pH: 13,0 – 14,0
- Teor de ativos: 29,0 - 31 %
- Densidade: 1,010 – 1,030 g/cm³
- Viscosidade: 10 – 30 cps
- Ponto de turvação: Acima de 50°C

REGISTRO NA ANVISA Nº 325930030

SEGMENTO DE MERCADO PARA USO DE O BIOSURFACE REMOVER

Shopping Centers, escolas, hipermercados, hospitais, limpadoras, magazines, indústrias, concessionárias de automóveis, bancos, clínicas e etc.