

BIOWAX

Acabamento Acrílico Antiderrapante de Alto Brilho

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BIOWAX é um acabamento acrílico de base aquosa e alto brilho, com excelente rendimento, de fácil aplicação e manutenção. Sua concentração de sólidos não voláteis forma uma película final de alta resistência à abrasão em áreas de tráfego de pessoas e equipamentos.

A formulação de BIOWAX inclui polímeros metareticulados, agentes nivelantes e plastificantes que possibilitam a reemulsificação das camadas anteriores, sem perder as características de alto brilho, nivelamento e o efeito antiderrapante. BIOWAX pode ser usada em ardósia, pedras em geral, pisos cerâmicos, paviflex, decorflex, pisos de borracha, plurigoma, mármore, lajotão, granilite e etc.

INSTRUÇÕES DE USO

Observação: O rendimento médio por camada é de 70 a 90 m² por litro, dependendo da porosidade da superfície.

O piso deve estar totalmente limpo, isento de acabamentos antigos, sujidades em geral e umidade. Para melhor reflexão do brilho, antes de aplicar BIOWAX, recomendamos aplicar 02 camadas de CHEMBASE HS. Aplicar de 03 a 05 camadas de BIOWAX puro, com 30 minutos de secagem entre as camadas, usando mop aplicador ou pano.

Manutenção: Remover pó e areia com auxílio de mop seco. Recomendamos tratar o mop seco com DUST CLEANER. Fazer a limpeza úmida com BIODAMP ou BIOCLEANER, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza macio, para não danificar o brilho do acabamento. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de BIOWAX, conforme orientações de rotulagem. Para limpeza profunda, recomendamos o uso de REMOCLEANER.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: líquido leitoso e de odor característico
- pH: 8,0 – 9,0
- Teor de sólidos: 12,0 – 16,0 %
- Densidade: 1,000 – 1,030 g/cm³
- Viscosidade: 10,0 – 30,0 cps

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.228309/2016-89