

CHEMBASE EX

SELADOR E ACABAMENTO PARA ÁREA EXTERNA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CHEMBASE EX é um impermeabilizante e acabamento à base de água, desenvolvido especialmente para áreas de baixo e médio tráfego, podendo ser utilizado inclusive em áreas externas. Excelente resistência a água e riscos, podendo ser utilizado em pisos como pedras naturais, concretos, cimento polido, cerâmicas, granilites, granito natural, entre outros. Oferece boa aderência inclusive em pisos de baixa porosidade.

CARACTERÍSTICAS

- Simples e fácil de aplicar
- Secagem rápida – 1 a 2 horas entre camadas
- Elimina poeira proveniente da abrasão do concreto
- Auxilia a cura do concreto (ASTM C 309)
- Protege os pisos de concreto, aumentando sua vida útil.
- Seguro. Não inflamável
- Excelente adesão
- Não contém solvente
- Não agride o meio ambiente.

RECOMENDAÇÕES DE USO

CHEMBASE EX deve ser utilizado puro sobre a superfície totalmente limpa e seca. Evitar aplicações em dias extremamente frios, úmidos ou chuvosos. O rendimento aproximado é de 20 a 40 m² por litro, dependendo da porosidade da superfície. A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, qualquer outra sujidade, devendo aguardar 24 horas após a lavagem para receber o tratamento. Aplicar duas camadas do CHEMBASE EX com auxílio de mop aplicador apropriado e aguardar secagem no período de uma a duas horas entre camadas.

Observação: Este produto não deve ser aplicado em pisos vinílicos, de borracha ou similares.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: Líquido branco leitoso
- pH: 8,0 – 9,0
- Teor de ativos: 18 – 22%
- Peso Específico: 1,015 – 1,025 g/cm³
- Viscosidade: 10 – 20 cps

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.263605/2017-15

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CHEMBASE EX

Indústrias elétricas, eletrônicas, indústrias farmacêuticas, atacados, clubes de vendas, áreas de estocagem, depósitos e áreas alimentícias (não úmidas).