

# PROTETIV OIL 100

## Óleo Protetivo

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PROTETIV OIL 100 é um líquido oleoso, que ao ser aplicado na peça, forma um filme protetivo com leve tendência graxosa. Este filme protetivo tem propriedades desaguantes, gerando uma proteção interoperacional no processo de fabricação de peças (principalmente após usinagem com fluido de corte solúvel) e evitando a oxidação das peças que requerem armazenamento por um longo período de tempo.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

PROTETIV OIL 100 pode ser aplicado por imersão das peças, pincel ou por pulverização, assegurando-se de que toda a área da peça seja coberta com o produto. Consulte nosso departamento técnico para demais informações.

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: Líquido marrom
- Ponto de fulgor: de 50° a 65°C
- Resistência Salt-Spray: 70 horas
- Densidade: 0,800 – 0,850 g/cm<sup>3</sup>

### PRODUTO ISENTO DE REGISRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA

### SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO PROTETIV OIL 100

Empresas de usinagem de peças, almoxarifados, ferramentarias, empresas de exportação e etc.