

SINTE OIL 420

Fluído Sintético de Uso Geral

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SINTE OIL 420 é um fluído sintético de uso em materiais ferrosos (ferro fundido, aços e etc.). Ao ser diluído em água apresenta solução transparente. O SINTE OIL 420 possui alto poder de refrigeração e lubrificação, além de possuir em sua formulação, aditivos antiferruginosos de alta qualidade.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Recomendam-se diluições máximas de até 1:40 em água. SINTE OIL 420 deve ser utilizado em recipiente limpo e isento de contaminação para o preparo da solução. Agregar lentamente o fluído sintético na água sob agitação leve para obter a solução desejada, sendo indispensável limpar e desinfetar o circuito.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- ❑ Aparência: líquido transparente, cor âmbar e odor característico.
- ❑ pH: 9,0 – 10,0
- ❑ Teor de ativos: 19,0 - 21,0%
- ❑ Densidade: 1,070 – 1,090 g/cm³
- ❑ Viscosidade: 20 – 30cps

PRODUTO ISENTO DE RGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA.

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO SINTE OIL 420

Retíficas, oficinas de torno e fresas, indústrias de peças, departamentos de manutenção de indústrias.