

VARNISH PREMIUM

Acabamento Acrílico Ultra High Speed

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VARNISH PREMIUM é um acabamento termoplástico acrílico metalizado para sistemas Ultra High Speed, com filme de brilho e dureza inigualável, resistente à água e detergentes, excelente resistência a marcas causadas por calçados, riscos e que acompanham as dilatações naturais dos pisos.

É um produto a base de resina termoplástica com baixo nível de odor, com propriedades não amarelantes e antiderrapantes, alto percentual de sólidos, proporcionando ótima aderência e resistência à abrasão em áreas de alto tráfego como em fluxo de empilhadeiras, paleteiras e similares.

Responde de forma positiva à ação abrasiva dos discos de equipamentos polimentáveis, sem risco de quebras ou produção de pó, facilitando a limpeza, a manutenção e realçando a beleza natural dessas superfícies, formando uma película de alto brilho, oferecendo ao piso maior resistência.

INSTRUÇÕES DE USO

Rendimento médio da VARNISH PREMIUM UHS é de 80m² por litro do produto cada demão. O piso deve estar totalmente limpo, isento de ceras, acabamentos antigos, umidade e outros resíduos ou sujidades.

Sugerimos a aplicação de duas camadas do selador CHEMBASE HS, seguida de duas a quatro camadas de VARNISH PREMIUM, com 40 minutos de intervalo entre cada aplicação.

Manutenção: Utilizar um mop seco tratado com DUST CLEANER, para remover a poeira e resíduos sólidos do piso.

Para fazer a limpeza úmida, utilizar detergente neutro como BIODAMP ou BIOCLEANER com auxílio de um mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza macio para não danificar o acabamento.

Para restaurar o brilho e reparar riscos, utilizar CHEMBUFF. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de VARNISH PREMIUM conforme indicação de rotulagem.

Antes da reaplicação de novas camadas de cera, recomenda-se uma limpeza profunda com REMOCLEANER.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: Líquido turvo, cor branca e odor característico.
- pH: 8,0 – 9,0
- Teor de Ativos: 29,0 - 32,0
- Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³
- Viscosidade: 20 – 30 cps
- Teor de sólidos não voláteis: 21 – 27%

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.214775/2016-87

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO VARNISH PREMIUM

Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais, etc.